



### 仕様

周波数帯域	2400~2483.5MHz
アンテナ形状	内部 デュアル・ダイバシティ
周波数特性	200Hz~3.5kHz
バッテリー仕様	3.6V リチウム・イオン充電電池
バッテリー動作時間	ハンズフリー（連続）最大 14 時間、プッシュ・トゥ・トーク（PTT）最大 20 時間
サイズ	W:86.4mm x H:66.0mm x D:38.1mm
重量	210g（バッテリーおよびポーチを含む）
マイク入力	エレクトレット・コンデンサー・マイクロフォン対応
ヘッドセットコネクタ	特殊 Mini-DIN 4 ピン、エレクトレット・マイクロフォン使用可能

### 送信部

電波形式	周波数ホッピング・スペクトラム拡散方式（FHSS）
送信出力	3mW/MHz 以下
送信モード	ハンズフリー（連続）、プッシュ・トゥ・トーク（PTT）
変調方式	Gaussian Filtered FSK, TDMA
日本国内認証取得	証明規則第 2 条第 1 項第 19 号に規定の特定無線設備 認証番号 006NYC0032

### 受信部

電波形式	周波数ホッピング・スペクトラム拡散方式（FHSS）
感度	-90dBm with 10 <sup>-3</sup> BER 以下