

HME DX100/200/210/410シリーズ デジタル・ワイヤレス・インターカム		税抜き標準価格
型番	内容	
BS410	DX410シリーズ ベース・ステーション(基地局) ローノイズ、高音質 100/115/230VACアンテナ2本付属 /ベルトパック及びヘッドセットは付属せず EIA1Uサイズ	936,000
BP410	DX410シリーズ専用 ベルトパック(子機) ローノイズ、高音質の超小型ベルトパック BAT50リチウムイオン・バッテリー2個付属 /ヘッドセットは付属せず	198,000
WH410	DX410シリーズ専用 ヘッドセット一体型ベルトパック ローノイズ、高音質、超小型のヘッドセット一体型ベルトパックBAT50リチウムイオン・バッテリー2個付属	202,000
AC50	DX410シリーズ専用 急速充電器(100~240V ACアダプター付)BAT50を4個まで同時に充電可能	63,000
BS210	DX210シリーズ ベース・ステーション(基地局) 100/115/230VAC電源 アンテナ2本付属 /ベルトパック及びヘッドセットは付属せず EIA1Uサイズ	880,000
BP210	DX100/200/210シリーズ対応 ベルトパック(子機) BAT41Aリチウムイオン・バッテリー2個付属 /ヘッドセットは付属せず	194,000
WH220	DX100/200/210シリーズ対応 ヘッドセット一体型ベルトパック BAT50リチウムイオン・バッテリー2個付属	198,000
BS200	DX200シリーズ ベース・ステーション(基地局) 100/115/230VAC電源 アンテナ2本付属 /ベルトパック及びヘッドセットは付属せず EIA1Uサイズ	740,000
MB100	DX100シリーズ ベース・ステーション(基地局) 2W/4Wインターフェースなし 100~240VAC電源 単三電池6本による電池駆動可能 アンテナ2本付属 /ベルトパックは付属せず	298,000
BP200	DX100/200シリーズ対応 ベルトパック(子機) BAT41Aリチウムイオン・バッテリー2個付属 /ヘッドセットは付属せず	156,000
AC40A	急速充電器(100~240V ACアダプター付)BAT41Aを4個まで160分以内で充電可能 ベルトパックの必需品	124,000
AC50	BAT50専用急速充電器(100~240V ACアダプター付)BAT41Aを4個まで160分以内で充電可能 ベルトパックの必需品	63,000
TR01HS	片耳密閉型ヘッドセット ノイズキャンセリング単一指向性エレクトレットマイク マイク・アームをヘッドバンド近くに上げるとマイク回路がミュートされる	37,000
TR02HS	両耳密閉型ヘッドセット ノイズキャンセリング単一指向性エレクトレットマイク マイク・アームをヘッドバンド近くに上げるとマイク回路がミュートされる	40,000
NH1H	ネックセット エレクトレット・コンデンサーマイクを使用したネックセット イヤホン付 ヘルメット着用時使用可能	39,000
NHSOP1	NH1H スイッチボックス追加改造オプション	21,500
HWM1H-cmp	耳かけマイクロフォン+イヤフォン+変換ケーブルの3点セット 小型軽量ヘッドセットで、ヘルメット着用時にも使用できます。イヤホンは信頼性の高いPR17。マイクは単一指向性。	28,000
ABP2C	アンテナ・ベース・パネル 金属ラックにBS200を設置した場合、ラック前面にアンテナを移設するためのパネル(1U) ANT20-4 1.2mアンテナ延長ケーブル2本取付け済み EIA1Uサイズ	40,000
RJ-XLR3MF	4ワイヤ変換ケーブル 4Wインターカム接続用RJ45/3ピンXLRオス&メス変換ケーブル 全長30cm	8,000
MD-2P25/3P35	2.5φ2P(SP)/3.5φ2P(Mic)ジャック変換ケーブル ベルトパックのMini-DIN端子に2.5φ2P(SP)と3.5φ2P(Mic)のジャック変換ケーブル	8,000
MD-XLR3MF	MD/XLRインターフェース・ボックス ベルトパックのMini-DIN端子を600Ω-10dbmバランス入出力に変換するI/Fボックス 外部接続端子のないMB100を使用時に、ワイヤレス系統を有線系に接続することが可能。	80,000
4P-XLR3MF	4P3.5mm/XLR 4W変換BOX スマートフォンの4P3.5mmプラグを600Ω-10dbmバランス入出力に変換するI/Fボックス HMEのAuxiliaryIn/Outに接続して本局との連絡やIFBモニターとしてスマートフォンの電話回線を利用することが可能	80,000
WT-IFC	トランシーバー インターフェース 600Ωバランス入出力をトランシーバースピーカー・マイクに変換 手元送信スイッチ付き ワイヤレスインターカムとトランシーバーのシームレスな運用が可能、ワイヤレスインターカムの電話エリアの拡大が可能	130,000
SPMC2000	トランシーバー接続IFケーブル GL2000スピーカーマイク端子とWT-IFC IFボックスを接続するケーブル	28,000
CS1U	BS200/210/410専用1Uラック・ケース BSをケースに収めた状態で背面のアンテナを垂直に立てることが可能 BSの外部持ち出しに最適のケース	35,000
CSP4	標準キャリング・ケース BP200x4台、TR01HSx5個、AC40Ax1台、ACアダプターx2台を収納。	67,000
CSP8	標準キャリング・ケース BP200x8台、TR01HSx9個、AC40Ax2台、ACアダプターx3台を収納。	98,000
CMP4	標準キャリング・ケース MB100x1台、BP200x4台、TR01HSx4個、AC40Ax1台、ACアダプターx2台を収納。	82,000
CFP4	標準キャリング・ケース BP410x4台、TR01HSx5個、AC50x1台、ACアダプターx2台を収納。	67,000
CFP8	標準キャリング・ケース BP410x8台、TR01HSx9個、AC50x2台、ACアダプターx3台を収納。	98,000
115G394	1.8mヘッドセット延長ケーブル BS200でヘッドセットを使用する場合に便利	3,000
PA2411	2.4GHzパネル・アンテナ 水平に広く垂直に狭く飛ばす超小型軽量高性能アンテナ 102mmX102mmX102mm 180gr 利得11dbi 半値角水平60度 垂直30度 50Ω 本体にN型メスコネクター付属 カメラ三脚に取り付け可能	15,000
NM4RPTF	N/RPTNC 変換ケーブル N型オス/RPTNC変換ケーブル 全長1.2m N型メスコネクターをBS210、BS200、MB100等のアンテナコネクターであるリバースTNCメスコネクターに変換	5,000
NM10RPTF	N/RPTNC 変換ケーブル N型オス/RPTNC変換ケーブル 全長3.0m N型メスコネクターをBS210、BS200、MB100等のアンテナコネクターであるリバースTNCメスコネクターに変換	8,000
CX-2500BK	マルチクランプポッド 三脚/クランプ両用コンパクト三脚 テーブルやパイプに取り付け可能 PA2411の専用スタンド に便利	6,000
FIL24G	2.4GHz帯バンドパスフィルター 2.4GHz帯以外の干渉波を取り除いて通信信頼性を高めます。デジタルパワーアン プを山積みで使用する大規模コンサートに等に有効です。	30,000
NM4NM	N型オス/N型オス接続ケーブル 全長0.6m フィルターとパネルアンテナ間を接続します。	5,000
BAT41A	リチウムイオン・バッテリー BP200/BP300、WH200/WH300兼用(保守パーツ)	9,800
BAT50	リチウムイオン・バッテリー BP220、WH220兼用(保守パーツ)	9,800
CZ11421	AC40A、BS200、兼用DC12V電源 AC100~240V対応(保守パーツ)	18,000
101G048	15cmリバースTNCベースステーション用アンテナ(保守パーツ)	11,000
107G065	BP200/BP210/BP300用ベルト・クリップ付ラバー・ポーチ(保守パーツ)	3,000