



# ISO Lator Duo

トランス絶縁型デカップラー、グラウンドループ除去用、  
完全なガルバニック絶縁が必要なアプリケーション  
放送用フィード、レコーディングに使用可能。



ISO Lator Duoは、落ち着いたマットブルー質感のパウダーコート塗装で仕上げられた  
頑丈なオールスチール製シャーシに収納されています。

表示は丈夫なエポキシスクリーン印刷で、滑りにくいゴム製のベースパッドが  
底面に貼り付けてあります。

電源不要の完全なパッシブデバイスで、真にユニバーサルな問題解決に貢献します。  
セキュリティ機能として、Kensington®タイプのコンピューターロックスロットと、  
テーブルの下に設置するためのブラケットキット（オプション）を備えています。



Front Panel (Ch 1)



Rear Panel (Ch 2)

## Technical data

|            |                                        |         |                    |
|------------|----------------------------------------|---------|--------------------|
| 入力インピーダンス： | 600 $\Omega$                           | THD：    | 0.2% 30 Hz - 20KHz |
| 出力インピーダンス： | 600 $\Omega$                           | 入力コネクタ： | 3pin XLR メス座       |
| 周波数特性：     | 20Hz - 20kHz, $\pm 0.1$ dB             | 出力コネクタ： | 3pin XLR オス座       |
| 最大出力レベル：   | +24dBm                                 |         |                    |
| 挿入損失：      | 0.75dB @ 1 KHz (600 Ohm source & load) |         |                    |