



# USB DI - Q

送出スイッチ付きUSBオーディオインターフェイス  
Mac OSX, Windows 7, 8, 10 に対応し特別なインストール無しで  
プラグ & プレイ可能。  
電源はUSBバスパワーで駆動し、ヘッドホン端子付でモニター可能です。



USB DI-Qは、裁判所やその他様々な環境での、オーディオファイルの再生やモニタリングをするために特化したUSB/アナログインターフェースです。ヘッドホンでオーディオファイルをモニターして再生の準備をすることができ、適当なタイミングで館内の音響設備に送出することができます。

USB DI-Qは、落ち着いたマットブルー質感のパウダーコート塗装で仕上げられた頑丈なオールスチール製シャーシに収納されています。表示は丈夫なエポキシスクリーン印刷で、滑りにくいゴム製のベースパッドが底面に貼り付けてあります。

USB DI-Qは、USBを搭載したコンピューターとプロ用サウンドシステムの入力を接続するのに理想的です。トランス出力により既設設備特有の様々な外部ノイズから音声信号を保護しています。



Front Panel



Rear Panel

#### <フロントパネル>

ヘッドホンボリューム トリム  
LEDステータスインジケータ  
enable audio to Court(送出)スイッチ

#### <リアパネル>

L+Rミックス (モノラル) フローティング・バランス出力XLR  
6.3mm標準ヘッドホンジャック

#### Technical data

入力： USB Type-B  
24bit / 44.1kHz, 48kHz  
出力インピーダンス： 300Ω  
出力レベル： 0dB  
周波数特性： 20Hz - 20kHz, ±0.5dB  
電源： USB Port 80mA  
出力コネクタ： 3pin XLR オス座  
動作環境： Windows7,8,10以上  
Mac OS X以上

#### ヘッドフォン出力

最大出力レベル： 300mW 32Ω  
周波数特性： 20Hz - 20kHz, ±0.5dB  
ダイナミックレンジ： 90dB

#### バランス出力仕様

フローティング・バランス方式  
出力コネクタ： XLRオス×1  
接続： Pin 2 +, Pin 3 - Pin 1 Chassis Ground