

	C-Referenceシリーズ				C-Coaxシリーズ	A-LINEシリーズ		アクティブサブウーファー			
	C5-Reference	C8-Reference	C88-Reference	C100-Reference	C120-Coax	A200 mk2	A500	B88-Reference	CB-120	CB-150	B300
ユニット構成	同軸2WAY	同軸2WAY	同軸2WAY + ウーファー	同軸2WAY	同軸2WAY	3WAY	3WAY	2 WAY	1WAY	1WAY	2 WAY
HI	1inch/50W	1inch/50W	1inch/50W	1inch/250W	2.8inch/250W	1inch/250W	1inch/250W	-	-	-	-
MID/BASS	6inch/175W	8inch/175W	8inch/170W	8inch/250W	12inch/250W	-	-	-	-	-	-
MID	-	-	-	-	-	3inch/250W	3inch/250W	2×8inch/250W	12 inch / 400W	15 inch / 400W	2×10inch/
BASS	-	-	8inch/170W	-	-	10inch/250W	2×10inch/250W	-	-	-	-
周波数特性	48-22kHz	38-22kHz	32-22kHz	32-22kHz	25-22kHz	28-22kHz	24-22kHz	28-30Hz	20-80Hz	20-80Hz	
SPL(max)	108dB	109dB	116dB	118dB	140dB	124dB	132dB	116dB	118dB	118dB	
アナログ入力	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス	XLR バランス
デジタル入力	-	-	-	AES	AES	AES	AES	-	AES	AES	
入力レベル	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu
パネル色	Black / Cherry	Black / Cherry	Black / Cherry	Black / Cherry	Black	Black / Cherry	Black / Cherry	Black / Cherry	Black	Black	Black
DSP	FIRTEC™イコライザー,FIRクロスオーバー,6バンドEQ				'FIRTEC™イコライザー 5ピークフィルター	'FIRTEC™イコライザー 6ピークフィルター	'FIRTEC™イコライザー 8ピークフィルター 2×FIRプリセット	-	'FIRTEC™イコライザー 5ピークフィルター	'FIRTEC™イコライザー 5ピークフィルター	-
リモートコントロール	KSD-RC (RJ-45端子)				KSD-RC (RJ-45端子)			KSD-RC (RJ-45端子)			
電源電圧	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V	AC 115V
サイズ W×H×D	200 x 245 x 220 mm	240 x 290 x 310 mm	480 x 240 x 310 mm	285 x 350 x 350 mm	450 x 450 x 480 mm	420 x 300 x 310 mm	735 x 285 x 350 mm	480 x 240 x 310 mm	450 x 450 x 480 mm	450 x 450 x 480 mm	480 x 240 x 310 mm
重量	11kg	12kg	22kg	15kg	30kg	17kg	30kg	28kg	30kg	32kg	20kg